



# Oblon Fereastră

## Plumbat

### Specificatii

#### Prezentare

Oblon fereastră plumbată pentru protecție radiologică pentru spitale, unități medicale sau cabinete stomatologice și clinici veterinare, oriunde se utilizează aparatura de imagistică care funcționează cu raze X.

#### Ecranare Oblon fereastră

Pentru ecranare/ protecție radiologică, se utilizează tabla de plumb cu grosimi variabile începând de la 0,5-5 mm, în funcție de: solicitările clientului, calculul de radioprotecție efectuat de CNCAN și proiectul de execuție.

Tabla de plumb acoperă atât blaturile ușilor, cât și tocul acestora aplicat pe peretele clădirii.




#### Deschidere oblou

– Maner inox satinat



#### Rama oblou

– balamale reglabile 3D 60kg sau fixe  
– profil metalic vopsit electrostatic pentru uz medical



#### Foaie oblou:

Foaie oblou:  
– dimensiuni L\*H\*g = conform solicitărilor  
– foaie de oblou cu cant profil aluminiu  
– grosime foaie oblou 20mm  
– suprafață melamina cu grosimi 0.3-1.2 mm alb interior/exterior sau tablă prevopsită 0.5mm rezistentă UV  
– tablă de plumb grosime variabilă/ conform solicitărilor  
– maner inox

#### Contact



[ypoint.grigoras@gmail.com](mailto:ypoint.grigoras@gmail.com)



0766227221

SC YPOINT GRIGORAS SRL

# Oblon Fereastră

Plumbat



## Specificatii

### Personalizarea foi de oblon

- Pentru finisajul obloanelor se poate opta pentru diverse culori ale melaminei sau imitatie lemn sau placare cu tabla prevopsita diverse culori RAL
- foaia de oblon cu cant profil aluminiu
- grosime foaie oblon 20mm
- suprafata melamina cu grosimi 0.3-1.2 mm alb interior/exterior sau tabla prevopsita
- tabla de plumb grosime variabila/ conform solicitarilor

### Montarea oblonului

- montajul se face in perete cu dibluri
- posibilitatea de montare: zidarie, pereti modulari, perete rigips

### Rama oblonului

- profil metalic vopsit electrostatic pentru uz medical
- tabla plumb integrata
- dimensiuni exterioare conform golului de geam
- balamale reglabile 3D 60kg sau fixe

Oblon plumbat	1 Canat	2 Canate
Latime oblon	≤ 500	≤ 2500
Inaltime oblon	≤ 500 mm	
Deschidere manuala	maner	
Posibilitate de montare	Zidarie, pereti modulari, perete rigips	
Material oblon	Melamina (0.3mm)/HPL (1.2 mm)/ tabla prevopsita/inox	

## Contact



[ypoint.grigoras@gmail.com](mailto:ypoint.grigoras@gmail.com)



0766227221

SC YPOINT GRIGORAS SRL  
CUI RO 25792704  
RC nr J03/846/2009  
com Bascov, Str. Lunca, Nr 148  
CP114075 Romania