



Usa Batanta

DECO/PLUMBATA

Specificatii

Prezentare

Usa plumbata pentru protectie radiologica pentru spitale, unitati medicale sau cabinete stomatologice si clinici veterinare, oriunde se utilizeaza aparatura de imagistica care functioneaza cu raze X.

YPOINT Grigoras a dezvoltat o usa de calitate superioara cu o functionare si finisare estetica de exceptie.

Ecranare Deco

Pentru ecranare/ protectie radiologica, se utilizeaza tabla de plumb cu grosimi variabile incepand de la 0,5-5 mm, in functie de: solicitarile clientului, calculul de radioprotectie efectuat de CNCAN si proiectul de executie.

Tabla de plumb acopera atat blaturile usilor, cat si tocul acestora aplicat pe peretele cladirii.




Deschidere usa

– broasca cu butuc cilindru si maner antipanica din inox



Etansare

– garnitura etansare EPDM



Foaie usa:

Foaie usa:

- dimensiuni L*H*g = conform solicitarilor
- clar usa – conform solicitarilor
- foaie de usa cu cant profil aluminiu
- grosime foaie usa 40mm
- suprafata melamina cu grosimi 0.3-1.2 mm alb interior/exterior sau tabla prevopsita 0.5mm rezistenta uv
- tabla de plumb grosime variabila/ conform solicitarilor
- contact magnetic inglobat in foaia de usa
- maner usa



Contact



ypoint.grigoras@gmail.com



0766227221

SC YPOINT GRIGORAS SRL

Usa Batanta

DECO/PLUMBATA



Specificatii



Personalizarea foii de usa

- Pentru finisajul usilor cu plumb se poate opta pentru diverse culori ale melaminei sau imitatie lemn sau placare cu tabla prevopsita diverse culori RAL
- foaie de usa cu cant profil aluminiu
 - grosime foaie usa 40mm
 - suprafata melamina cu grosimi 0.3-1.2 mm alb interior/exterior sau tabla prevopsita
 - tabla de plumb grosime variabila/ conform solicitarilor

Tocul usii plumbate

- profil metallic vopsit electrostatic pentru uz medical
- tabla plumb integrata
- dimensiuni exterioare conform golului de usa
- balamale reglabile 3D 60kg sau fixe

Geam

- Usile plumbate utilizate in radiologie pot fi echipate cu geamuri plumbate/ placi de protectie din sticla, cu echivalenta de plumb de 2 sau 3 mm
- Dimensiunile si echivalentul plumb pentru geamuri se pot adapta solicitarilor clientului si caracteristicilor spatiului/ incintei unde se amplaseaza echipamentul medical. Fiecare proiect este tratat individual, fiecare usa plumbata poate fi simpla sau dubla

Accesorii

- senzor magnetic (avertizare inchidere usa)
- lampa semnalizare rosu 12-24 V



Contact



ypoint.grigoras@gmail.com



0766227221

SC YPOINT GRIGORAS SRL
CUI RO 25792704
RC nr J03/846/2009
com Bascov, Str. Lunca, Nr 148
CP114075 Romania

Usa plumbata batanta	1 Canat	2 Canate
Latime usa	≤ 1200	≤ 2400
Inaltime usa	≤ 2100 mm	
Grosime zid	≥ 100 mm	
Deschidere manuala	maner antipanica	
Automatizare	operator automat Ecturn	
Posibilitate de montare	Zidarie, pereti modulari, perete rigips	
Material usa	Melamina (0.3mm)/HPL (1.2 mm)/ tabla prevopsita/inox	